

SISTEMA **JUDIT** REALIZZA

FINESTRE – PORTEFINESTRE – VETRINE – MONOBLOCCHI – FACCIATE MULTIPIANO

Dati tecnici

- **TELAIO ESTERNO:** profondità minima 91 mm.-altezza da 30-33-45-60 mm; esclusa la base. questo telaio puo' essere nascosto da apposito contesto murario
- **TELAIO INTERMEDIO:** 48,5 x 36 mm. oppure 48,5 x 24 mm.
- **TELAIO APRIBILE:** minimo 30 x 64 mm. - normale 52x80 - anche completamente nascosto con soluzione di 2 vetri strutturali int/est
- **MISURE FATTIBILI:** minimo 500 mm.- massimo 6000 mm.
- **PESI AMMESSI:** kg.130 (circa 4 mq.) su asse orizzontale
kg.200 (circa 4,5 mq.) su asse verticale
nessun limite di peso sulle vetrine ventilate
- **NODO MINIMO VISTA ESTERNA (3 LATI):**
contesto murario –ventilazione con zanzariera da 23 o 10 mm. - vetro strutturale nell'apribile
- **NODO MINIMO VISTA INTERNA:**
contesto murario – coprifilo 30 o 60 mm. - ventilazione 10 o 23 mm. - vetro strutturale, temperato apribile e ventilato per sistema di oscuramento scelto (monoblocco)
- **VETRAZIONI:** da 4 a 50 mm. se posizionato centrale all'apribile – 65 mm. e oltre per vetrazioni strutturali esterne all'apribile
- **GUARNIZIONI:** n.4 a basso coefficiente d'attrito ed antirumore
- **AERAZIONE:** sempre disponibile e modulabile dall'utente
- **CERTIFICAZIONI:**

uf w/mqk	da 1.7 a 1.3
permeabilità all'aria:	classe 4
tenuta all'acqua:	classe 9 A
resistenza al carico di vento:	classe C5
meccanismo:	10.000 cicli
- **ABBATTIMENTO ACUSTICO:**

basso livello:	32 -35 decibel con il semplice vetrocamera 4 /12/4
medio livello:	36-39 decibel con vetrazione importante
alto livello:	40 decibel e oltre con vetrazione e nodo appropriati



MURA srl - Via Colombera, 19/b
31020 Sernaglia d. Batt. (TV) - Italy
Tel +39 0438 980008 - Fax 0438 841275
www.murainfissi.it
E-mail: mura@murainfissi.it



Giuditta® brevettata by MURA
Design R&ST Mura srl